



光ファイバ用アクセサリ

オーシャンオプティクス社は、同社製の光ファイバパッチコード、プローブおよび、その他の光ファイバと共に使用するための多種多様なアクセサリをご用意しています。

反射プローブホルダ RPH-1

PRH-1 は、反射プローブを、サンプルに対して 45° と 90° に固定できるホルダで、アルマイト処理されたアルミニウム製のブロックです。RPH-1 の穴径は、反射プローブが設置できる $\varphi 6.35\text{ mm}$ です。

PRH-ADP は、 $\varphi 3.17\text{ mm}$ (1/8 インチ) タイプの反射プローブを RPH-1 に設置するためのアダプタです。

- RPH-1：反射プローブホルダ ($\varphi 6.35\text{ mm}$ 用)
- RPH-ADP： $\varphi 3.17\text{mm}$ 用変換アダプタ



FH-SMA SMA905 コネクタ付ファイバ用フィルタホルダ

FH-SMA は、1 ~ 7 mmの厚さで直径 8 mmのフィルタか拡散板を SMA 905 コネクタに設置できるホルダです。



FCBARREL FC コネクタ用バレル

オーシャンインサイト社製品のレンズ、光源、およびその他のアクセサリに設置されている SMA バレル ($\varphi 6.35\text{mm}$ 径) を、このバレルに交換することによって、FC コネクタ付ファイバでの使用を可能にします。



21-01 バルクヘッドブッシングセンブリ

21-01 は、TO-18CAN の LED またはフォトダイオードを SMA905 コネクタ付光ファイバへ簡単に接続可能にするアダプタです。



21-02 SMA スライスブッシング

21-02 は、SMA905 コネクタ付ファイバ同士を接続する為のインラインアダプタです。ステンレス製 21-02-SS もご用意しています。



21-02-BH バルクヘッドライトスライスブッシング

21-02-BH は、SMA905 コネクタ付ファイバ同士を接続するためのインラインアダプタで、シーリング用のO-リングおよび、取付け用のナットとロックワッシャーを備えています。



FVA-UV 可変式アッテネータ

FVA-UV は、3 本の光ファイバ間に設置し、透過光量を調節できる光学メカニカルデバイスです。光量調節ホイールを内蔵し、光の減衰を 0 – 100% まで調節可能です。



MFA-C-MOUNT Φ 6.35 mm フェルール用 C マウントアダプタ

MFA-C-MOUNT は、 φ 6.35 mm のフェルールを持つ反射プローブや光ファイバを取り付けるための設置口を備えたアダプタです。主に、顕微鏡や望遠鏡のような光学システムと接続する際に使用します。



C-MOUNT-MIC SMA コネクタ接続用 C マウントアダプタ

C-MOUNT-MIC は、調節可能なフォーカシングバレルを持ち、光ファイバを取り付けるための SMA905 コネクタ（メス）が設置されたアダプタです。

C マウントネジは、顕微鏡や望遠鏡のような光学システムと接続することができます。

* 顕微鏡に接続する側の C マウントネジは、オスねじです。



INLINE-TTL-S インライン TTL シャッタ

INLINE-TTL-S は、2 本のファイバ間に設置し TTL 信号によって駆動する、電子制御 TTL シャッタです。（最大 5Hz）



FOS-2X2-TTL インラインデュアルスイッチ

FOS-2x2-TTL は、簡単にリファレンス光とサンプルからの光の測定を行うために 2 本の平行した光ファイバラインを切替えるためのスイッチです。一つの光源からの光を 2 チャンネルに分岐することができ、それぞれを遮光することも可能です。光源のモニタや一つの分光器と光源で 2 箇所の測定を行いたい場合に役に立ちます。



GER-KIT GERSHUN チューブキット

オーシャンオプティクス社の GER-KIT は、SMA905 コネクタ付きファイバもしくは分光器の FOV を変更するためのキットです。

付属のアダプタバレルを使用して SMA905 コネクタもしくは直接分光器に接続することができます。




FOT-SMAWRENCH ファイバレンチ

FOT-SMAWRENCH は、ラボラトリグレード光ファイバに使用されている SMA905 コネクタの六角ナットを着脱するためのレンチです。



FIBER-WRAP ファイバラップ

FIBER-WRAP は、光ファイバを束ね、保護するために使用する耐久性の高い保護用スパイラルラップです。色は蛍光色の赤、黄色、緑で、それぞれ長さは 2 フィートです。



STAGE シングルポイント反射測定用ステージ

シングルポイント反射測定用ステージ STAGE は、反射測定用プローブのホルダで、直径 150mm までのサンプルを置くことができます。



Ocean Photonics

オーシャン フォトニクス 株式会社

光計測ソリューション課

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-30-16 ホリゾン 1 ビル

TEL 03-6278-9470 FAX 03-6278-9480

E-mail: sales@oceanphotonics.com URL: https://www.oceanphotonics.com