


OPM-SMA

オーシャンオプティクス社の OPM-SMA は、コリメートレンズ 74 シリーズと、SMA905 コネクタの取り付けが可能な固定用ジグです。コリメートレンズ 74 シリーズの固定用に 3/8-24 のネジ切りが施されており、着脱可能な SMA905 コネクタ取り付け用アダプタが付属しています。また OPM-SMA は光学ポスト取り付け用に M6 と 8-32 のネジ切りがあります。



OPM 光学ポスト (OPM-1、OPM-2、OPM-3、OPM-4)



オーシャンオプティクス社の OPM 光学ポストシリーズは、OPM-SMA に取り付け可能な光学ポストです。OPM-1(全長 25.4 mm)、OPM-2(全長 50.8 mm)、OPM-3(全長 76.2 mm)、OPM-4(全長 101.6 mm)のラインナップがございます。またポスト底面には固定用に 1/4-20 のネジ穴がございます。

OPM-M

オーシャンオプティクス社の OPM-M は、74 シリーズのコリメートレンズを固定する為のホルダ、光学ポスト(76.2 mm)および、ポストホルダのセットです。光学ポストには、コリメートレンズホルダ用 M4 と下端に M6 のネジ切り、光学ポストホルダ底面には M6 のネジ切りがあります。



仕様

	OPM-SMA	OPM-M
寸法 (mm)	38.1 OD x 10.2 mm width	30 OD x 6.5 mm width
重さ	130 g (ポスト含む)	220 g (ポスト含む)
付属レンズ	付属しません	付属しません
ネジ切り	3/8-24 (レンズホルダ) M6、8-32 (固定用)	3/8-24 (レンズホルダ) M4 (固定用)
材質	陽極酸化処理済み黒色アルミニウム(マウント) ステンレススティール (ポスト)	陽極酸化処理済み黒色アルミニウム(マウント) ステンレススティール (ポスト)

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。