74 シリーズ
コリメートレンズアクセサリ

74-ACH　アジャスタブルコリメートレンズホルダ

オーシャンインサイト社の 74-ACH は、74 シリーズコリメートレンズを複数個所に取り付けることができる、透過測定用コリメートレンズホルダです。陽極酸化処理された基盤部分とコリメートレンズ固定用の 2 本のバーで構成されており、固定用バーは 0 ～ 10 cm の範囲で調節可能です。厚みのあるものから薄いものまで幅広いサンプルに対応することが可能です。また基盤にはパス長確認用に 5 mm 間隔で目盛りが付いています。

仕　様

材質	基盤：陽極酸化処理された青色アルミニウム
	固定バー：陽極酸化処理された黒色アルミニウム
寸法	152.4 x 76.2 x 152.4 mm
ネジ切り	固定バー：Accept 3/8-24 threads
	固定バー用セットスクリュー：10-32 threads (use 5/32″ hex-head wrench to loosen)
測定バー	0.5 cm 間隔でパス長確認用メモリつき (total length -- 10 cm)

74-90-UV　90 度リフレクタコリメートレンズホルダ

オーシャンインサイト社の 74-90-UV は、コリメートレンズ 74 シリーズからの光を 90° の角度に反射させ照射する為の、陽極酸化処理済コリメートレンズ用アクセサリです。搭載されているミラーは UV 強化アルミニウムに覆われており、200～1000 nm の波長範囲において 80 %以上の反射率を持っています。また本体のポート部分の二箇所にコリメートレンズ 74 シリーズに合った 3/8-24 のネジ切りがされており、さらに上部ポートにはネジ切りをオスへ変換する為のアダプタが付属しております。

仕　様

アセンブリ部品材質	陽極酸化処理された黒色アルミニウム
寸法および重量	16.5 x 16.5 x 19.9 mm、11.3 g
ミラーコーティング	UV 強化アルミニウム
ミラー反射率	> 80 % from 200 - 1000 nm
ネジ切り	3/8-24 (ports)、9.525 mm x 25.4 mm (nipple)

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

Ocean Photonics

オーシャンフォトニクス株式会社　光計測ソリューション課
〒169-0051　東京都新宿区西早稲田 3-30-16 ホリゾン 1 ビル
TEL；03-6278-9470　FAX；03-6278-9480
URL；http://www.oceanphotonics.com　E-MAIL:sales@oceanphotonics.com